

Operating and Service Manual

1U1000

Model

10043986

Part Number

Serial Number



Declaration of Conformity

Issue Date: December 2018
Model #/s: Model 1U1000 Series
Type of Equipment: RF Broadband Amplifier
Function: Designed to be used in a RF immunity test system or for research. The unit is intended to amplify an RF signal and inject it into a load.

The equipment described above is declared to be in conformity with the following applicable national and international standards. The conformity is valid only when equipment is used in a manner consistent with the manufacturer's recommendations and the reference documents.

| |
|---|
| EMC: |
| DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility |
| EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use–EMC requirements–Part 1: General Requirements |
| SAFETY: |
| DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits |
| CENELEC EN 61010-1 Issued 2010/10/01 Ed: 3 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement Control and Laboratory Use – Part 1: General Requirements |
| UL 61010-1 Issued 2012/05/11 Ed: 3 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement Control and Laboratory Use – Part 1: General Requirements |
| CAN/CSA C22.2 #61010-1 Issued 2012/05/11 Ed: 3 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement Control and Laboratory Use – Part 1: General Requirements |
| HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS 3): |
| DIRECTIVE (EU) 2017/2105 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2017 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) |
| RECYCLING (WEEE): |
| DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) |
| SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (REACH): |
| REGULATION (EC) 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Substances of Very High Concern Chemicals (SVHC) |

Supporting documentation is held by AR RF/Microwave Instrumentation's Quality department in Pennsylvania, United States.

Place of issue: AR RF/Microwave Instrumentation
160 School House Road
Souderton, Pennsylvania 18964 USA

Authorized officer of the company:

Patricia Thrasher
Manager Quality, Customer Service, Purchasing

INSTRUCTIONS FOR SAFE OPERATION









Observe the following safety guidelines to help ensure your own personal safety and to help protect your equipment and working environment from potential damage.

INTENDED USE

This equipment is intended for general laboratory use in generating, controlling, and measuring levels of electromagnetic Radio Frequency (RF) energy. Ensure that the device is operated in a location which will control the radiated energy and will not cause injury or violate regulatory levels of electromagnetic interference.

SAFETY SYMBOLS

These symbols may appear in your user manual or on equipment.

| | |
|---|--|
|  | This symbol is marked on the equipment when it is necessary for the user to refer to the manual for important safety information. The caution symbol denotes a potential hazard. Attention must be given to the statement to prevent damage, destruction, or harm. |
|  | Dangerous voltages are present. Use extreme care. |
|  | Indicates a terminal intended for connection to an external conductor for protection against electrical shock in case of a fault, or the terminal of a protective earth (ground) electrode. |
|  | Indicates invisible laser radiation—do not view directly with optical instruments. |
|  | Indicates frame or chassis ground connection terminal. |
|  | Indicates alternating current. |
|  | Indicates this product must not be disposed of with your other household waste. |
|  | Indicates that the marked surface and adjacent surfaces can attain temperatures that may be hot to the touch. |

EQUIPMENT SETUP PRECAUTIONS



Review the user manual and become familiar with all safety markings and instructions. Protection provided by the equipment may be impaired if used in a manner not specified by AR RF/Microwave Instrumentation (AR).

- Follow all lifting instructions specified in this document.
- Place the equipment on a hard, level surface.
- Do not use the equipment in a wet environment, for example, near a sink, or in a wet basement.
- Position your equipment so that the power switch is easily accessible.
- Leave 10.2 cm (4 in) minimum of clearance on all vented sides of the equipment to permit the airflow required for proper ventilation. Do not restrict airflow into the equipment by blocking

any vents or air intakes. Restricting airflow can result in damage to the equipment, intermittent shut-downs or safety hazards.

- Keep equipment away from extremely hot or cold temperatures to ensure that it is used within the specified operating range.
- While installing accessories such as antennas, directional couplers and field probes, take care to avoid any exposure to hazardous RF levels.
- Ensure that nothing rests on your equipment's cables and that the cables are not located where they can be stepped on or tripped over.
- Move equipment with care; ensure that all casters and/or cables are firmly connected to the system. Avoid sudden stops and uneven surfaces.

BEFORE APPLYING POWER

Your AR equipment may have more than one power supply cable. Use only approved power cable(s). If you have not been provided with a power cable for the equipment or for any AC-powered option intended for the equipment, purchase a power cable that is approved for use in your country. The power cable must be rated for the equipment and for the voltage and current marked on the equipment's electrical ratings label.



Incorrectly installing or using an incompatible line voltage may increase the risk of fire or other hazards. To help prevent electric shock, plug the equipment and peripheral power cables into properly grounded electrical outlets. These cables are equipped with three-prong plugs to help ensure proper grounding. Do not use adapter plugs or remove the grounding prong from a cable.

Do not modify power cables or plugs. Consult a licensed electrician or AR trained service technician for equipment modifications. Always follow your local/national wiring rules.



Do not operate the equipment if there is physical damage, missing hardware, or missing panels.

SAFETY GROUND



This equipment is provided with a protective earth terminal. The mains power source to the equipment must supply an uninterrupted safety ground of sufficient size to attach wiring terminals, power cord, or supplied power cord set. ***DO NOT USE this equipment if this protection is impaired.***

INSTRUCTIONS FOR SAFE OPERATION

HAZARDOUS RF VOLTAGES



The RF voltages on the center pin of an RF output connector can be hazardous. The RF output connector should be connected to a load before AC power is applied to the equipment. Do not come into contact with the center pin of the RF output connector or accessories connected to it. Place the equipment in a non-operating condition before disconnecting or connecting the load to the RF output connector.

ACOUSTIC LIMITATIONS

If equipment noise exceeds 80dB, ear protection is required.

MAINTENANCE CAUTION

Adjustment, maintenance, or repair of the equipment must be performed only by qualified personnel. Hazardous energy may be present while protective covers are removed from the equipment even if disconnected from the power source. Contact may result in personal injury. Replacement fuses are required to be of specific type and current rating.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Unless otherwise stated on the product specification sheet, this equipment is designed to be safe under the following environmental conditions:

- Indoor use
- Altitude up to 2000m
- Temperature of 5°C to 40°C
- Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C. Decreasing linearly to 50% at 40°C.
- Main supply voltage fluctuations not to exceed $\pm 10\%$ of the nominal voltage or minimum and maximum autoranging values.
- Pollution degree 2: Normally non-conductive with occasional condensation. While the equipment will not cause hazardous condition over this environmental range, its performance may vary.

EQUIPMENT CONTAINING LASERS



AR Field Probes (FL/PL Series) and Field Analyzers (FA Series) are Class 1 laser products containing embedded Class 4 lasers. Under normal use, the laser radiation is completely contained within the fiber optic cables and poses no threat of exposure. Safety interlocks ensure that the laser is not activated unless the cables are properly connected. Always exercise caution when using or maintaining laser products. Do not view directly with optical instruments.

RF ANTENNAS

- This equipment (antenna or antenna assembly) may be heavy, requiring two persons to lift. Use caution when installing or removing unit. Follow all equipment setup and lifting instructions specified in this document.
- Ensure connectors are appropriate for intended operation. Connectors are specified in the user manual and product specification sheet.
- Do not exceed the maximum RF input level stated in the specifications. Refer to the user manual and product specification sheet to determine the applicable RF levels.
- Excessive RF input could damage the equipment or connectors, causing safety hazards.
- When in operation, the RF voltages on the antenna elements can be hazardous. Do not come into contact with the antenna or elements when the RF input connector is connected to a live RF source.
- To avoid injury to personnel and accidental damage to power amplifier or antenna, disable the RF output of power amplifier before connecting or disconnecting the input connection to the antenna.
- Perform periodic inspections of antenna and field probe systems to verify calibration due date, proper operation, and overall condition of equipment.

RACK MOUNTED TWT MODELS

Some TWT models are supplied without the removable enclosure offered for benchtop use. These rack-mountable models may be supplied with either carry handles or slides and front handles installed. Follow all lifting instructions specified in this document and installation instructions supplied in the TWT user manual.

LIFTING INSTRUCTIONS FOR AR EQUIPMENT

Because most products must be handled during distribution, assembly and use, the risk of serious injury due to unsafe product handling should be a fundamental consideration of every user. An authoritative guideline for eliminating unwarranted risk of injury caused by lifting is provided by the NIOSH Work Practices (Publication #94-110) available at:



<https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110.pdf>.

In general, observe the following guidelines for lifting a weight of 50 lb or more:

- Use lifting eye (for floor standing) or side handles (table top) to lift unit only.
- Use equipment of adequate capacity to lift and support unit.
- If using forklift to move unit, be sure forks are long enough to extend beyond the side of the unit.
- For additional information, follow the link specified above.

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH









Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum Schutz Ihrer persönlichen Sicherheit und um Ihre Ausrüstung und Ihren Arbeitsplatz vor möglichen Schäden zu bewahren.

VORGESEHENE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist für den allgemeinen Einsatz im Labor bestimmt. Es dient der Erzeugung, Steuerung und Messung von elektromagnetischer Hochfrequenzenergie (RF). Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem Ort in Betrieb genommen wird, an dem die abgestrahlte Energie gesteuert werden kann, so dass niemand Schaden erfährt und elektromagnetische Störungen vermieden werden.

SICHERHEITSSYMBOL

Einige dieser Symbole befinden sich sowohl in der Bedienungsanleitung als auch auf dem Gerät selbst.

| | |
|---|---|
|  | Dieses Symbol befindet sich auf dem Gerät und weist darauf hin, dass der Nutzer an dieser Stelle wichtige Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung studieren soll. Das Warnsymbol weist auf eine mögliche Gefahr hin. Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden gilt es, die Hinweise zu beachten. |
|  | Gefährliche elektrische Spannungen sind vorhanden. Höchste Vorsicht ist geboten. |
|  | Weist darauf hin, dass an dieser Stelle eine Klemme für den Anschluss an einen Außenleiter anzubringen ist, zum Schutz vor einem Stromschlag oder im Fall einer auftretenden Störung, oder dass eine Klemme anzubringen ist, die als schützende Erdungselektrode fungiert. |
|  | Zeigt unsichtbare Laserstrahlung an – nicht direkt hineinschauen. |
|  | Weist auf eine Rahmen- oder Chassis-Anschlussklemme hin. |
|  | Zeigt Wechselstrom an. |
|  | Weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem restlichen Hausmüll entsorgt werden darf. |
|  | Weist darauf hin, dass die markierte Oberfläche und benachbarte Flächen extrem heiße Temperaturen erreichen können und daher nicht angefasst werden sollten. |

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN AUFBAU DES GERÄTS



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit allen Sicherheitsmarkierungen und Anweisungen vertraut. Die Sicherheit kann beeinträchtigt sein, falls das Gerät in einer anderen Weise verwendet wird, als von der AR RF/Microwave Instrumentation (AR) vorgegeben ist.

- Zum Heben und Transport folgen Sie allen in dieser Anleitung angegebenen Anweisungen.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer harten, ebenen Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung, zum Beispiel in der Nähe einer Spüle oder in einem feuchten Keller.
- Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass der Netzschalter leicht zugänglich ist.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 10,2 cm (4 in) auf allen belüfteten Seiten des Geräts ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Beeinträchtigen Sie den Luftstrom des Geräts nicht, indem Sie Lüftungsöffnungen oder den Lufteinlass blockieren. Wird der Luftstrom eingeschränkt, kann dies zu Schäden am Gerät, periodischen Abschaltungen und anderen Gefahren führen.
- Halten Sie das Gerät von extrem heißen oder kalten Temperaturen fern, um sicherzustellen, dass es nur in dem vorgeschriebenen Bedienungsbereich verwendet wird.
- Achten Sie beim Installieren von Zubehör wie Antennen, Richtungskupplungen und Feldsonden darauf, dass sie keinen gefährlichen HF-Werten ausgesetzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass nichts auf den Kabeln Ihres Geräts steht. Bringen Sie die Kabel so an, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen. Achten Sie darauf, dass alle Rollen und/oder Kabel fest mit dem System verbunden sind. Vermeiden Sie plötzliche Stopps und Oberflächen, die nicht eben sind.

BEVOR SIE DAS GERÄT ANSCHLIESSEN

Ihre AR-Ausrüstung hat möglicherweise mehr als ein Stromversorgungskabel. Verwenden Sie nur zugelassene Stromkabel. Falls Sie kein Stromkabel oder AC-Netzkabel für dieses Gerät haben, kaufen Sie ein Stromkabel, das für den Einsatz in Ihrem Land zugelassen ist. Das Stromkabel muss für das Gerät, die Spannung und den Strom, die auf dem elektrischen Kennzeichnungsetikett des Geräts markiert sind, zugelassen sein.



Bei einer fehlerhaften Installation oder falls eine Netzspannung verwendet wird, die nicht mit dem Gerät kompatibel ist, erhöht sich die Brandgefahr. Auch andere Gefahren können auftreten. Um einen Stromschlag zu verhindern, schließen Sie das Gerät und die peripheren Stromkabel an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Die Kabel sind mit dreipoligen Steckern ausgestattet, um eine korrekte Erdung zu gewährleisten. Verwenden Sie keine Adapter. Entfernen Sie niemals die Erdungsstange eines Kabels.

Modifizieren Sie niemals die Stromkabel oder Stecker. Konsultieren Sie einen lizenzierten Elektriker oder AR-ausgebildeten Servicetechniker, falls Veränderungen am Gerät durchgeführt werden müssen. Halten Sie sich stets an die nationalen/örtlichen Verdrahtungsregeln.



Schalten Sie das Gerät nicht ein, falls es äußerlich beschädigt ist oder Hardware-Teile oder Konsolen fehlen.

SYSTEMERDUNG



Dieses Gerät ist mit einer Schutzerdklemme ausgestattet. Die Netzstromquelle muss dem Gerät eine ununterbrochene Systemerdung von ausreichender Größe zur Verfügung stellen, damit Kabelklemmen, Netzkabel oder mitgeliefertes Netzkabel ordentlich befestigt werden können. **VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT, wenn dieser Schutz beeinträchtigt ist.**

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

GEFÄHRLICHE HF-SPANNUNGEN



Die HF-Spannungen am mittleren Pin eines HF-Ausgangsanschlusses können gefährlich sein. Der HF-Ausgangsanschluss sollte an eine Last angeschlossen werden, bevor das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird. Kommen Sie nicht mit dem Mittelstift des HF-Ausgangsanschlusses oder dem damit verbundenen Zubehör in Kontakt. Bevor Sie die Last vom HF-Ausgang trennen oder diese anschließen, stellen Sie das Gerät in einen nicht betriebsfähigen Zustand.

HÖRSCHUTZ

Sollten die Geräusche, die das Gerät verursacht, 80dB überschreiten, ist Gehörschutz erforderlich.

WARTUNGSHINWEISE

Einstellung, Wartung oder Reparaturen der Ausrüstung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Gefährliche Spannungen können auftreten, wenn Schutzabdeckungen vom Gerät entfernt werden, auch wenn es nicht an die Stromquelle angeschlossen ist. Kontakt kann zu Verletzungen führen. Es können nur bestimmte Ersatzsicherungen mit speziellem Nennstrom verwendet werden.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Sofern auf dem Produktspezifikations-Blatt nichts anderes angegeben ist, ist dieses Gerät unter folgenden Bedingungen sicher einsetzbar:

- Gebrauch in Innenräumen
- Höhe bis zu 2000m
- Temperaturen von 5°C bis 40°C
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% bei Temperaturen bis 31°C. Lineare Abnahme auf 50% bei 40°C.
- Netzspannungsschwankungen sollen nicht mehr als $\pm 10\%$ der Nennspannung oder der minimal und maximal eingestellten Werte betragen.
- Verschmutzungsgrad 2: Normalerweise nichtleitfähige Verschmutzung mit gelegentlicher Kondensation. Das Gerät wird bei Einsatz in diesem Bereich keine Gefahr verursachen, die Leistung kann dennoch variieren.

LASER-INFORMATION



AR - Feldsonden (FL/PL-Serie) und Feldanalysatoren (FA-Serie) sind Laserprodukte der Klasse 1 mit eingebetteten Klasse-4-Lasern. Bei normalem Gebrauch kann der Laserstrahlung nicht aus den Glasfaserkabel herausdringen. Sicherheitsverriegelungen sorgen dafür, dass der Laser nur aktiviert wird, wenn die Kabel richtig angeschlossen sind. Lassen Sie stets Vorsicht walten bei der Verwendung oder Wartung von Laserprodukten. Niemals direkt hineinschauen.

HF-ANTENNEN

- Die Ausrüstung (Antenne oder Antennenmontage) ist mitunter schwer. Die Montage erfordert daher oft zwei Personen. Folgen Sie allen in diesem Dokument angegebenen Anweisungen zur Anbringung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse für den beabsichtigten Betrieb geeignet sind. Informationen zu den Anschlüssen erhalten Sie im Benutzerhandbuch und im Produktspezifikationsblatt.
- Überschreiten Sie nicht den in Spezifikationen angegebenen maximalen HF-Eingangspegel. Informationen zum geeigneten HF-Pegel erhalten Sie im Benutzerhandbuch und im Produktspezifikationsblatt.
- Ein übermäßiger HF-Eingang könnte das Gerät oder die Anschlüsse beschädigen, was zu Sicherheitsrisiken führt.
- Im Betrieb können die HF-Spannungen an den Antennenelementen gefährlich sein. Kommen Sie nicht mit der Antenne oder Antennenelementen in Kontakt, wenn der HF-Eingang an eine live-HF-Quelle angeschlossen ist.
- Um Verletzungen an Personen, am Leistungsverstärker oder der Antenne zu vermeiden, deaktivieren Sie den HF-Ausgang des Leistungsverstärkers, bevor sie die Eingangsverbindung an die Antenne anschließen oder trennen.
- Kontrollieren Sie die Antennen und die Feldsonde regelmäßig, um die nächstfällige Kalibrierung, den ordnungsgemäßen Betrieb und den Gesamtzustand der Ausrüstung zu überprüfen.

RACK MONTIERBARE TWT-MODELLE

Einige TWT-Modelle kommen ohne die abnehmbare Überdachung, die zur Verwendung als Tischgerät dient. Diese rack-montierbaren Modelle verfügen entweder über installierte Tragegriffe oder Rutschflächen. Befolgen Sie alle in diesem Dokument angegebenen Hebehinweise sowie die Installationsanweisungen in der TWT-Bedienungsanleitung.

HEBEANWEISUNGEN FÜR AR-GERÄTE

Die meisten Geräte müssen während des Versands, der Montage und des Gebrauchs transportiert werden. Jeder Nutzer sollte sich über das Risiko von schweren Verletzungen durch unsachgemäße Produkthandhabung bewusst sein. Leitlinien zur Beseitigung von vermeidbaren Verletzungsrisikos, die beim Heben entstehen können, werden in den NIOSH-Arbeitspraktiken (Veröffentlichung # 94-110) zur Verfügung gestellt:



<https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110.pdf>.

Beachten folgende, allgemeine Richtlinien zum Heben eines Gewichts von 50 Pfund oder mehr:

- Verwenden Sie zum Heben der Einheit eine Hebeöse (für Platzierung auf dem Boden) oder Seitengriffe (für Platzierung auf einer Arbeitsplatte).
- Verwenden Sie Geräte mit ausreichender Kapazität zum Heben und Stützen.
- Falls Sie einen Gabelstapler verwenden, achten Sie darauf, dass die Gabeln lange genug sind und über die Seiten der Einheit hinausreichen.
- Für weitere Informationen folgen Sie dem oben angegebenen Link.

INSTRUCTIONS POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ









Respectez les consignes de sécurité suivantes pour veiller à votre propre sécurité et vous aider à protéger votre équipement et votre milieu de travail de dommages potentiels.

USAGE PRÉVU


Cet équipement est prévu pour un usage général en laboratoire afin de générer, contrôler et mesurer les niveaux d'énergie de radiofréquence (RF) électromagnétique. Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans un endroit qui contrôlera l'énergie rayonnante et ne causera pas de blessure, ni ne violera les niveaux réglementaires d'interférence électromagnétique.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Ces symboles peuvent apparaître dans votre manuel d'utilisation ou sur l'équipement.

| | |
|---|---|
|  | Ce symbole est apposé sur l'équipement lorsque l'utilisateur doit se référer au manuel pour des informations importantes concernant la sécurité. Le symbole de mise en garde indique un danger potentiel. Vous devez accorder une attention à la déclaration pour éviter tout dommage, destruction ou blessure. |
|  | Présence de tensions dangereuses, soyez très prudent. |
|  | Indique une borne de connexion d'un conducteur externe pour une protection contre l'électrocution en cas de défaillance ou la borne d'une électrode de mise à la terre de protection. |
|  | Indique un rayonnement laser invisible – ne regardez pas directement avec des instruments optiques. |
|  | Indique la borne de connexion de la mise à la terre du cadre ou du châssis. |
|  | Indique un courant alternatif. |
|  | Indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. |
|  | Indique que la surface marquée et les surfaces adjacentes peuvent atteindre des températures qui risquent d'être chaudes au toucher. |

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

 Lisez le manuel d'utilisateur et familiarisez-vous avec tous les marquages et consignes de sécurité. La protection fournie par l'équipement peut être affaiblie s'il est utilisé d'une manière non indiquée par AR RF/instrumentation à hyperfréquence (AR).

- Respectez toutes les instructions de levage indiquées dans ce document.
- Placez l'équipement sur une surface dure et plane.

- N'utilisez pas l'équipement dans un environnement humide, par exemple près d'un lavabo, ou dans un sous-sol humide.
- Positionnez votre équipement de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit facilement accessible.
- Laissez un espace minimal de 10,2 cm (4 in) de tous les côtés ventilés de l'équipement pour permettre le flux d'air nécessaire à une bonne ventilation. Ne limitez pas le flux d'air allant dans l'équipement en bloquant tout évent ou entrée d'air. La restriction du flux d'air peut endommager l'équipement, causer des coupures intermittentes ou des dangers pour la sécurité.
- Tenez l'équipement à l'écart de températures extrêmement chaudes ou froides pour veiller à ce qu'il soit utilisé dans la plage de fonctionnement indiquée.
- Lorsque vous installez des accessoires tels que des antennes, des coupleurs directionnels et des sondes de champ, prenez soin d'éviter toute exposition à des niveaux RF dangereux.
- Assurez-vous que rien n'est posé sur les câbles de votre équipement et que les câbles ne se trouvent pas à des endroits où l'on peut marcher dessus ou trébucher.
- Déplacez l'équipement avec soin ; veillez à ce que tous les câbles et/ou roulettes soient solidement raccordés au système. Évitez les arrêts brusques et les surfaces irrégulières.

AVANT LA MISE SOUS TENSION

Votre équipement AR peut disposer de plus d'un câble d'alimentation électrique. Utilisez uniquement un ou des câbles d'alimentation approuvés. Si un câble d'alimentation ne vous a pas été fourni avec l'équipement ou pour toute option alimentée en courant alternatif prévue pour l'équipement, achetez un câble d'alimentation qui est approuvé pour être utilisé dans votre pays. Le câble d'alimentation doit être prévu pour l'équipement et pour le courant et la tension indiqués sur l'étiquette de classement électrique de l'équipement.



Installer ou utiliser de façon incorrecte une tension de ligne incompatible peut augmenter le risque d'incendie ou d'autres dangers. Pour aider à éviter toute électrocution, branchez l'équipement et les câbles d'alimentation périphériques dans des prises électriques correctement mises à la terre. Ces câbles sont équipés de prises à trois broches pour veiller à une bonne mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur de prise, ni ne retirez la broche de mise à la terre d'un câble.

Ne modifiez pas les câbles ou les prises d'alimentation. Consultez un électricien agréé ou un technicien d'entretien AR qualifié pour les modifications d'équipement. Respectez toujours les règles locales/nationales de câblage.



N'utilisez pas l'équipement s'il est physiquement endommagé ou s'il manque des pièces ou des panneaux.

MISE À LA TERRE DE SÉCURITÉ



Cet équipement est fourni avec une borne de mise à la terre de protection. La source d'alimentation secteur à l'équipement doit fournir une mise à la terre de sécurité ininterrompue de taille suffisante pour attacher les bornes de câblage, le cordon d'alimentation ou l'ensemble de câbles d'alimentation fourni. **N'UTILISEZ PAS cet équipement si cette protection est affaiblie.**

INSTRUCTIONS POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

TENSIONS RF DANGEREUSES

Les tensions RF sur la broche centrale d'un connecteur de sortie RF peuvent être dangereuses. Le connecteur de sortie RF doit être connecté à une charge avant que l'équipement ne reçoive l'alimentation en courant alternatif. N'entrez pas en contact avec la broche centrale du connecteur de sortie RF ou des accessoires raccordés à celle-ci. L'équipement doit être dans un état de non fonctionnement avant de déconnecter ou de connecter la charge au connecteur de sortie RF.



LIMITES ACOUSTIQUES

Si le bruit de l'équipement dépasse 80dB, une protection auditive est nécessaire.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ENTRETIEN

Le réglage, l'entretien ou la réparation de l'équipement doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié. Une énergie dangereuse peut être présente lorsque les couvercles de protection sont retirés de l'équipement, même si celui-ci est déconnecté de la source d'alimentation. Un contact peut causer des blessures. Les fusibles de remplacement doivent être d'un type et courant nominal spécifiques.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Sauf mention contraire sur la fiche signalétique du produit, cet équipement est conçu pour être sécuritaire dans les conditions environnementales suivantes :

- Utilisation à l'intérieur
- Altitude jusqu'à 2000 m
- Température de 5°C à 40°C
- Humidité relative maximale de 80 % pour les températures jusqu'à 31°C. Décroissance linéaire à 50 % à 40°C.
- Les fluctuations de tension d'alimentation principale ne doivent pas dépasser ± 10 % de la tension nominale ou des valeurs d'autorégulation minimales et maximales.
- Degré de pollution 2 : Normalement non conducteur avec une condensation occasionnelle. Bien que l'équipement ne cause pas de condition dangereuse dans cette gamme environnementale, sa performance peut varier.

ÉQUIPEMENT CONTENANT DES LASERS



Les sondes de champ AR (série FL/PL) et les analyseurs de champ (série FA) sont des produits laser de classe 1 contenant des lasers intégrés de classe 4. Lors d'une utilisation normale, le rayonnement laser est entièrement contenu dans les câbles à fibres optiques et ne pose aucun risque d'exposition. Des verrouillages de sécurité veillent à ce que le laser ne soit pas activé à moins que les câbles ne soient correctement raccordés. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez ou entretenez des produits laser. Ne regardez pas directement avec des instruments optiques.

ANTENNES RF

- Cet équipement (antenne ou ensemble antenne) peut être lourd nécessitant deux personnes pour le soulever. Soyez prudent lorsque vous installez ou retirez l'unité. Respectez toutes les instructions concernant l'installation et le levage de l'équipement indiquées dans ce document.

- Assurez-vous que les connecteurs sont appropriés pour l'utilisation prévue. Les connecteurs sont indiqués dans le manuel d'utilisation et la fiche signalétique du produit.
- Ne dépassez pas le niveau d'entrée RF maximal indiqué dans les spécifications. Référez-vous au manuel d'utilisation et à la fiche signalétique du produit pour déterminer les niveaux RF applicables.
- Une entrée RF excessive pourrait endommager l'équipement ou les connecteurs causant des dangers pour la sécurité.
- Lorsque l'équipement fonctionne, les tensions RF sur les éléments de l'antenne peuvent être dangereuses. N'entrez pas en contact avec l'antenne ou les éléments lorsque le connecteur d'entrée RF est connecté à une source RF active.
- Pour éviter que le personnel ne se blesse et que l'amplificateur de puissance ou l'antenne ne soit endommagé, désactivez la sortie RF de l'amplificateur de puissance avant de brancher ou débrancher la connexion d'entrée à l'antenne.
- Effectuez des inspections périodiques de l'antenne et des systèmes de sondes de champ pour vérifier la date d'échéance de la calibration, le bon fonctionnement et l'état global de l'équipement.

MODÈLES TWT MONTÉS SUR BÂTI

Certains modèles TWT sont fournis sans le boîtier amovible proposé pour l'utilisation sur un plan de travail. Ces modèles montés sur bâti peuvent être fournis avec des poignées de transport ou des coulisses et poignées frontales. Respectez toutes les instructions de levage indiquées dans ce document et les instructions d'installation fournies dans le manuel d'utilisation TWT.

INSTRUCTIONS DE LEVAGE POUR L'ÉQUIPEMENT AR

Comme la plupart des produits doivent être manipulés pendant la distribution, l'assemblage et l'utilisation, le risque de blessures graves en raison d'une manipulation dangereuse du produit doit être une considération fondamentale pour chaque utilisateur. Une directive faisant autorité pour éliminer le risque injustifié de blessures causées par le levage est fournie par les méthodes de travail de NIOSH (publication n° 94-110) disponibles sur :



<https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110.pdf>.

De façon générale, respectez les directives suivantes pour lever un poids de 50 lb (22 kg) ou plus :

- Utilisez uniquement l'anneau de levage (si posé au sol) ou les poignées latérales (si sur la table) pour soulever l'unité.
- Utilisez un équipement de capacité adéquate pour soulever et supporter l'unité.
- Si vous utilisez un chariot élévateur pour déplacer l'unité, assurez-vous que les fourches sont assez longues pour s'étendre au-delà du côté de l'unité.
- Pour plus d'informations, suivez le lien indiqué ci-dessus.

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK


Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om uw persoonlijke veiligheid te helpen waarborgen en uw apparaat en werkomgeving tegen mogelijke schade te beschermen.

BEOOGD GEBRUIK

Dit apparaat is bedoeld voor algemeen laboratoriumgebruik bij het genereren, regelen en meten van niveaus van elektromagnetische radiofrequentie(RF)-energie. Zorg ervoor dat het apparaat wordt gebruikt op een locatie die de uitgestraalde energie controleert, geen letsel veroorzaakt of de reglementaire niveaus van elektromagnetische interferentie schendt.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Deze symbolen kunnen in uw gebruikershandleiding of op uw apparaat verschijnen.

| | |
|---|---|
|  | Dit symbool staat op het apparaat als de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor belangrijke veiligheidsinformatie. Het waarschuwingssymbool geeft een mogelijk gevaar aan. Er moet aandacht worden besteed aan de verklaring om schade, vernietiging of letsel te voorkomen. |
|  | Er zijn gevaarlijke elektrische spanningen aanwezig. Wees uiterst voorzichtig. |
|  | Wijst op een terminal aan die bedoeld is voor aansluiting op een externe geleider voor bescherming tegen elektrische schokken in het geval van een storing, of de terminal van een veiligheidselektrode (aarding). |
|  | Wijst op een onzichtbare laserstraling - bekijk niet rechtstreeks met optische instrumenten. |
|  | Wijst op het frame of het chassis van de aardingsterminal. |
|  | Wijst op wisselstroom. |
|  | Geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. |
|  | Geeft aan dat het gemarkeerde oppervlak en de aangrenzende oppervlakken temperaturen kunnen bereiken, die warm aanvoelen. |

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT



Raadpleeg de gebruikershandleiding en leer alle veiligheidsmarkeringen en -instructies kennen. De bescherming die door het apparaat wordt geboden, kan worden belemmerd bij gebruik op een manier die niet wordt vermeld door AR RF/Microwave Instrumentation (AR).

- Respecteer alle tilinstructies die in dit document vermeld zijn.
- Plaats het apparaat op een hard, waterpas oppervlak.
- Gebruik het apparaat niet in een natte omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van een gootsteen of in een vochtige kelder.
- Plaats uw apparaat zodanig dat de aan/uit-schakelaar gemakkelijk bereikbaar is.

Revisie 0517

- Laat een vrije ruimte van 10,2 cm (4 inch) aan alle geventileerde zijden van het apparaat om de luchtstroom die nodig is voor goede ventilatie mogelijk te maken. Belemmer de luchtstroom in het apparaat niet door ventilatieopeningen of luchtinlaten te blokkeren. Het belemmeren van de luchtstroom kan leiden tot schade aan het apparaat, onregelmatige uitval van veiligheidscrisis's.
- Houd het apparaat uit de buurt van extreem hoge of lage temperaturen om ervoor te zorgen dat het apparaat binnen het gespecificeerde werkbereik wordt gebruikt.
- Bij de installatie van accessoires zoals antennes, directionele koppelingen en terreinsondes, moet u ervoor zorgen dat blootstelling aan gevaarlijke RF-niveaus wordt voorkomen.
- Zorg ervoor dat er niets op de kabels van uw apparaat rust en dat de kabels zich niet op een plaats bevinden, waar er op getrapt kan worden of waar er over gestruikeld kan worden.
- Verplaats de apparatuur voorzichtig; zorg ervoor dat alle zwenkwielen en/of kabels stevig op het systeem zijn aangesloten. Vermijd plotselinge stops en oneffen oppervlakken.

VOOR HET OPZETTEN VAN DE STROOM

Uw AR-apparatuur kan meer dan een netvoedingskabel bezitten. Gebruik alleen goedgekeurde netvoedingskabel(s). Koopt een netvoedingskabel die is goedgekeurd voor gebruik in uw land als u geen netvoedingskabel hebt ontvangen voor de apparatuur of voor een door wisselstroom aangedreven optie, die bedoeld is voor de apparatuur. De netvoedingskabel moet geschikt zijn voor het apparaat en voor de spanning en stroomsterkte die op het label met de elektrische classificatie van het apparaat staat vermeld.



Het verkeerd installeren of gebruiken van een incompatibele netspanning kan het risico op brand of andere gevaren verhogen. Sluit het apparaat en de perifere netvoedingskabels aan op geaarde stopcontacten om elektrische schokken te helpen voorkomen. Deze kabels zijn uitgerust met driepolige stekkers om voor een goede aarding te zorgen. Gebruik geen adapterstekkers of verwijder de aardingspen van een kabel niet.

Pas geen netvoedingskabels of stekkers aan. Raadpleeg een bevoegde elektricien of een door AR opgeleide servicemonteur voor aanpassingen van de apparatuur. Respecteer altijd uw lokale/nationale bedravingsreglementering.



Gebruik de apparatuur niet als er sprake is van fysieke schade, ontbrekende hardware of ontbrekende panelen.

AARDING



Deze apparatuur is voorzien van een beschermende aardingsterminal. De stroombron van de apparatuur moet een ononderbroken veiligheidsaarding van voldoende grootte leveren om de aansluitklemmen, de netvoedingskabel of de meegeleverde netvoedingskabelset aan te sluiten. **GEBRUIK dit apparaat NIET als deze bescherming is beschadigd.**

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

GEVAARLIJKE RF-SPANNINGEN

De RF-spanning op de middelste pin van een RF-outputconnector kan gevaarlijk zijn. De RF-uitgangconnector moet op een massa worden aangesloten voordat er wisselstroom op het apparaat wordt geplaatst. Raak de middelste pin van de RF-outputconnector of de accessoires die erop zijn aangesloten, niet aan. Plaats het apparaat in een niet-werkende staat voordat u de massa loskoppelt of verbindt met de RF-outputconnector.



AKOESTISCHE BEPERKINGEN

Als het geluid van het apparaat 80dB overschrijdt, is gehoorbescherming vereist.

ONDERHOUD WAARSCHUWING

Aanpassing, onderhoud of reparatie van de apparatuur mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Er kan gevaarlijke energie aanwezig zijn terwijl beschermende afdekkingen van de apparatuur worden verwijderd, zelfs als deze van de stroombron is losgekoppeld. Contact kan tot persoonlijk letsel leiden. Wisselzekeringen moeten van het hetzelfde type en dezelfde stroomsterkte zijn.

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders op het productspecificatieblad is vermeld, is dit apparaat ontworpen om veilig te zijn onder de volgende omgevingsomstandigheden:

- Binnengebruik
- Hoogte tot 2000 m
- Temperatuur van 5 °C to 40 °C
- Maximale relatieve vochtigheid 80% voor temperaturen tot 31 °C. Lineair afnemend tot 50% bij 40 °C.
- Schommelingen in de netspanning mogen niet groter zijn dan ± 10 % van de nominale spanning of minimum en maximum autobereikwaarden.
- Vervuilinggraad 2: Normaal niet-geleidend met incidentele condensatie. Hoewel het apparaat geen gevaarlijke toestand veroorzaakt boven dit omgevingsbereik, kunnen de prestaties variëren.

APPARAAT DAT LASERS BEVAT



AR-terreinsondes (FL/PL-serie) en terreinanalysatoren (FA-serie) zijn laserproducten van klasse 1 met ingesloten klasse 4-lasers. Bij normaal gebruik is de laserstraling volledig vervat in de glasvezelkabels en vormt ze geen bedreiging voor blootstelling. Veiligheidsvergrendelingen zorgen ervoor dat de laser niet wordt geactiveerd, tenzij de kabels correct zijn aangesloten. Wees altijd voorzichtig bij het gebruik of het onderhoud van laserproducten. Bekijk niet rechtstreeks met optische instrumenten.

RF-ANTENNES

- Dit apparaat (antenne of antenne-set) kan zwaar zijn, waardoor er twee personen nodig zijn om het op te tillen. Wees voorzichtig bij het installeren of verwijderen van het apparaat. Respecteer alle instructies voor het instellen en optillen van de apparatuur, die in dit document worden vermeld.
- Zorg ervoor dat de connectoren geschikt zijn voor de beoogde werking. De connectoren worden gespecificeerd in de gebruikershandleiding en in het productspecificatieblad.
- Overschrijd het maximale RF-ingangsniveau niet, dat in de specificaties is vermeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding en het productspecificatieblad om de toepasselijke RF-niveaus te bepalen.
- Een overmatige RF-input kan het apparaat of de connectoren beschadigen en veiligheidsrisico's veroorzaken.
- De RF-spanningen op de antenne-elementen kunnen gevaarlijk zijn tijdens het gebruik. Raak de antenne of elementen niet aan wanneer de RF-ingangconnector is aangesloten op een actieve RF-bron.
- Om persoonlijk letsel en onopzettelijke schade aan de vermogensversterker of antenne te voorkomen, schakelt u de RF-output van de vermogensversterker uit voordat u de inputaansluiting op de antenne aansluit of loskoppelt.
- Voer periodieke inspecties uit van de antenne- en terreinsondesystemen om de vervaldatum van de kalibratie, de juiste werking en de algehele conditie van de apparatuur te controleren.

IN EEN REK GEMONTEERDE TWT-MODELLEN

Sommige TWT-modellen worden geleverd zonder de verwijderbare behuizing die wordt aangeboden voor gebruik als tafemodel. Deze modellen die in een rek kunnen worden gemonteerd, kunnen worden geleverd met handgrepen of sledes en handgrepen die aan de voorkant zijn geïnstalleerd. Volg alle tilinstructies in dit document en de installatie-instructies in de gebruikershandleiding van de TWT.

TILINSTRUCTIES VOOR AR-APPARATUUR

Omdat de meeste producten tijdens de distributie, de assemblage en het gebruik moeten worden behandeld, moet het risico op ernstig letsel als gevolg van een onveilige behandeling van het product een fundamentele overweging voor elke gebruiker zijn. Een gezaghebbende richtlijn voor het elimineren van ongerechtvaardigd risico op letsel veroorzaakt door tillen, wordt aangeboden door de NIOSH-Work Practices (publicatie # 94-110) en is beschikbaar op:



<https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110.pdf>.

Neem in het algemeen de volgende richtlijnen in acht voor het optillen van een gewicht van 25 kg of meer:

- Gebruik alleen het hijsorg (vloermodel) of de zijhandgrepen (tafelmodel) om de eenheid op te tillen.
- Gebruik apparatuur met voldoende capaciteit om de eenheid op te tillen en te ondersteunen.
- Als u een vorkheftruck gebruikt om de eenheid te verplaatsen, zorg er dan voor dat de vorken lang genoeg zijn om tot voorbij de zijkant van het eenheid uit te steken.
- Volg de link hierboven voor meer informatie.

TABLE OF CONTENTS

| | |
|---|----------|
| TABLE OF CONTENTS | i |
| 1. GENERAL INFORMATION | 1 |
| 1.1 General..... | 1 |
| 1.2 Power Supplies | 1 |
| 1.3 Specifications..... | 1 |
| 2. OPERATING INSTRUCTIONS..... | 5 |
| 2.1 General..... | 5 |
| 2.2 Amplifier Operation..... | 5 |
| 2.3 Power On Sequence..... | 6 |
| 3. THEORY OF OPERATION | 7 |
| 3.1 Introduction..... | 7 |
| 3.2 Amplifier Section..... | 7 |
| 3.2.1 A1 1W Pre-Amplifier Assembly (Schematic No. 10041189, 10041352, 10041055)..... | 7 |
| 3.3 Power Supply..... | 8 |
| 4. MAINTENANCE..... | 9 |
| 4.1 General Maintenance Information | 9 |
| 4.2 Cover and Circuit Board Removal..... | 9 |
| 4.3 Troubleshooting | 10 |
| 4.3.1 Green Power Indicator LED Doesn't Light..... | 10 |
| 4.3.2 Low or No RF Power Output (DC Test)..... | 11 |
| 4.3.3 Low or No RF Power Output (RF Test) | 11 |
| 4.4 Servicing Etched Circuit Boards..... | 12 |

1. GENERAL INFORMATION

1.1 GENERAL

The Model 1U1000 Amplifier is a self-contained broadband unit designed for laboratory applications where instantaneous bandwidth, high gain, and moderate power output are required. Solid state technology issued exclusively to offer significant advantages in reliability and cost. A Model 1U1000 used with a frequency swept signal source will provide 1 watt of linear swept power output from .01-1000MHz. Typical applications include antenna and component testing, wattmeter calibration, EMI susceptibility testing, use as a driver for frequency multipliers and high power amplifiers and as an RF source for magnetic resonance imaging studies.

1.2 POWER SUPPLIES

The Model 1U1000 contains two switching power supply. The input voltage range to the power supply is 90–264 VAC, 50/60Hz, selected automatically. The AC input power is approximately 50 watts.

PS1 is a multiple output supply. The main +15V, 2.5A supplies voltage to the A1 module. The –15 volts DC is supplied to the A1 module.

PS2 is a single output supply which provides +24.0VDC to the A1 module

1.3 SPECIFICATIONS

Refer to the AR Data Sheet at the end of this section for detailed specifications.



1U1000

- 1 Watt CW
- 10kHz-1000MHz

Features

The Model 1U1000 is a solid-state, self-contained, air-cooled, broadband amplifier designed for applications where instantaneous bandwidth, high gain and linearity are required. Housed in a stylish, contemporary cabinet, the unit is designed for benchtop use.



The Model 1U1000, when used with a sweep generator, will provide a minimum of 1 watt of RF power. Included is a front panel gain control which permits the operator to conveniently set the desired output level.

The 1U1000 is protected from RF input overdrive by an RF input leveling circuit which controls the RF input level to the RF amplifier first stage when the RF input level is increased above 0dBm. The Model 1U1000 is equipped with a control panel which provides a gain control adjustment knob. The Model 1U1000 provides readily available RF power for typical applications such as RF susceptibility testing, antenna and component testing, watt meter calibration, and as a driver for frequency multipliers and higher power amplifiers.

The export classification for this equipment is EAR99. These commodities, technology or software are controlled for export in accordance with the U.S. Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

1U1000 Typical Output Power



AR RF/Microwave
Instrumentation
160 School House Rd
Souderton, PA 18964
215-723-8181

For an applications engineer call: 800.933.8181

www.arworld.us

1U1000


- 1 Watt CW
- 10kHz–1000MHz

Specifications

RATED OUTPUT POWER: 1 watt minimum
INPUT FOR RATED OUTPUT: 1.0 mW Max
POWER OUTPUT @ 3dB COMPRESSION:
 Typical: 1.5 watts, Minimum: 1.0 watt
POWER OUTPUT @ 1dB COMPRESSION:
 Typical: 1.5 watts, Minimum: 1.0 watt
FLATNESS: ±0.8 dB typical, ±1.0 dB maximum
FREQUENCY RESPONSE: 10kHz-1000 MHz instantaneously
GAIN (at maximum setting): 30 dB minimum
GAIN ADJUSTMENT (Continuous Range): 20 dB minimum
INPUT IMPEDANCE: 50 ohms, VSWR 2.0:1 maximum
OUTPUT IMPEDANCE: 50 ohms nominal
MISMATCH TOLERANCE: 100% of rated power without foldback. Will operate without damage or oscillation with any magnitude and phase of source and load impedance. See Application Note #27.
MODULATION CAPABILITY: Will faithfully reproduce AM, FM, or Pulse modulation appearing on input signal.

THIRD ORDER INTERCEPT: 42 dBm typical
NOISE FIGURE: 8 dB maximum, 6 dB typical
HARMONIC DISTORTION: Minus 20 dBc maximum at 1 watt, -30dBc typical
SPURIOUS: Minus 73 dBc typical
PRIMARY POWER (selected automatically): 90-264 VAC, 50/60Hz, 50 watts
CONNECTORS:
 RF Input: N female, front
 RF Output: N female, front
COOLING: Forced air (self contained fans)
WEIGHT: 4.5 kg (11 lbs)
SIZE (W x H x D): 26.0 x 11.4 x 28.2 cm (10.25 x 4.5 x 11.1 in)
EXPORT CLASSIFICATION: EAR99

Ordering Options




| CONNECTOR LOCATION | | ENCLOSURE | |
|--------------------|---|--------------|----|
| Front | F | Enclosure | E |
| Rear | R | No Enclosure | NE |

Contact your AR RF/Microwave Instrumentation Sales Associate for specific model configuration pricing.


1U1000

- 1 Watt CW
- 10kHz-1000MHz


Typical Gain @ -20 dBm input



Typical Harmonics @ 1 watt




Typical Input VSWR




1U1000

- 1 Watt CW
- 10kHz-1000MHz

Typical Noise Figure vs. Frequency



Envelope Drawing



2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1 GENERAL

Operation of the Model 1U1000 broadband amplifier is quite simple. The input signal, whether swept or fixed in frequency, is fed into the jack marked INPUT and the amplifier output signal is taken from the jack labeled OUTPUT. The unit is turned on by activating the power switch marked 0, 1. In the event of a unit malfunction, protection is provided by fusing located at the rear of the unit. A polarized, three (3) wire AC power cord is also included with the unit to provide cabinet and chassis grounding to the power mains.



CAUTION:

The Model 1U1000 amplifier will provide 100% of rated power without foldback into a mismatched load. The amplifier will operate without damage or oscillation with any magnitude and phase of source and load impedance. It also has been designed to withstand, without damage, RF input power up to twenty (2) times its rated input of 1mW: However, signal levels higher than 20 mW or transients with high peak voltages can damage the amplifier. Also, accidental connection of the 1U1000 output to the input cause oscillation which will permanently damage the input transistor.

2.2 AMPLIFIER OPERATION

Figure 2-1 shows the front view of the Model 1U1000 amplifier.



Figure 2-1. Amplifier Front View



Figure 2-2. Amplifier Back View

2.3 POWER ON SEQUENCE


1. Connect input signal to INPUT connector.
2. Connect load to OUTPUT connector.
3. Activate power switch to **ON** position. A green indicator light will light when power is applied.

3. THEORY OF OPERATION

3.1 INTRODUCTION

The Model 100A250B RF amplifier consists of a single .01-1000 MHz RF amplifier assembly.

The power supply section consists of an AC input filter, a circuit breaker, +5V, +15V, and -15V power supplies and a +24V power supply.



1U1000 Block Diagram, 10041313, Rev A

3.2 AMPLIFIER SECTION

3.2.1 A1 1W Pre-Amplifier Assembly (Schematic No. 10041189, 10041352, 10041055)

The 1W Pre-Amplifier Assembly consists of 3 sub-assemblies: the A1 Pre-Amplifier Assembly, the A2 Switch Assembly, and the A3 1W Amplifier Assembly.

3.2.1.1 A1 Pre-Amplifier Assembly (Schematic 10041189)

The Pre-Amplifier PWB Assembly consists of a variable attenuator circuit (Q1-Q4), a gain stage (U4), a resistive splitter (R13, R14, R16), an RF power detector (U6), and associated control circuitry. The overall gain of the pre-amplifier assembly is approximately 6-8 dB at minimum attenuation. The power detector (U6) is used to sense the input RF power and it increases the attenuation of the variable attenuator circuit if an input overdrive condition is detected.

3.2.1.2 A2 Switch Assembly (Schematic 10041352)

The Switch Assembly is made up of a variable attenuator circuit (Q1-Q4) and associated control circuitry. The switch can either be in an on or off state depending on the Inhibit input signal (E4). In the off state, when E4 is pulled low, the switch will reduce the amplifier gain by approximately 40 dB.

3.2.1.3 A3 1W Amplifier Assembly (Schematic 10041055)

The 1W Amplifier Assembly has two gain stages (U1 and Q1) that have a combined gain of approximately 30 dB. The output RF power is greater than 1W at the 1 dB compression point

3.3 POWER SUPPLY

Refer to Schematic Diagram 10043990.

PS1 supplies +15 VDC at 2.5 amps and -15 VDC at 1 amp. PS1 is a switching supply that automatically sets the AC input circuits to the correct connections for the line voltage 90-264 VAC, 50/60Hz.

PS1 is a multiple output supply. The main +15V, 2.5A supplies voltage to the B1 Fan Assembly. The -15 volts DC is supplied to the A1 module.

PS2 is a single output supply which provides +24.0VDC to the RF final stage and to the A1 module.

4. MAINTENANCE

4.1 GENERAL MAINTENANCE INFORMATION

The Model 1U1000 should require very little maintenance since it is a relatively simple instrument. It is built with etched circuit wiring and solid state devices which should ensure long, trouble free life. However, should trouble occur special care must be taken in servicing to avoid damage to the devices or the etched circuit board.

Since the components are soldered in place, substitution of components should not be resorted to unless there is some indication that they are faulty. In addition, take care when troubleshooting, not to short voltages across the amplifier. Small bias changes may ruin the amplifier due to excessive dissipation or transients.

Components within Amplifier Research instruments are designed for maximum instrument reliability; however, parts within an instrument may fail. To repair an instrument with a minimum of "down time", a systematic approach can greatly simplify and speed up the repair.

Due to the importance of the amplifier's alignment, when failure is caused by breakdown of any of the components in the signal circuits, the amplifier must be returned to the factory for part replacement and amplifier realignment. Shipping instructions are as follows.

To return an item, contact AR Customer Service for an RMA number and shipping instructions. Returns from outside the United States are not permitted without prior authorization. If shipping from outside of the United States, closely follow all directions on the RMA form for return shipping and marking. See warranty statement at rear of manual.

4.2 COVER AND CIRCUIT BOARD REMOVAL

CAUTION:



Remove power cord from receptacle before servicing.

1. To remove the amplifier from the housing, remove four screws from the front panel. The amplifier can then be slid from the housing.
2. The top cover can be removed to gain access to the RF assembly. The bottom cover can be removed to gain access to the power supply assembly.

4.3 TROUBLESHOOTING



CAUTION:

The RF transistor used in the 2.5U1000 amplifier is a GaN FET. This device is very reliable when installed in a suitable circuit but can be easily damaged with improper troubleshooting or handling techniques. The gate junctions of the GaN FET have a high input impedance and are susceptible to static damage or damage due to an ungrounded soldering iron. Do not try to check FET's with an ohmmeter. Use caution when troubleshooting; do not short the gate to ground or to the drains.



CAUTION:

Use care when unpacking new FET's. The FET packaging should only be opened at static approved work stations, by individuals familiar with the handling of static sensitive RF GN FET's.

Troubleshooting the 1U1000 in a logical manner can speed the solution to a problem. The settings of pots, capacitors or other variables should not be disturbed until other problems have been eliminated. Many problems can be solved by comparing the measured DC voltage to those shown on the schematics. Before measuring circuit voltages, first verify that the voltage to the circuits are correct.

Model 1U1000 troubleshooting symptoms and remedies are described in the sections that follow:

- Section 4.3.1–Green Power Indicator LED Doesn't Light
- Section 4.3.2–Low or No RF Power Output (DC Test)
- Section 4.3.3– Low or No RF Power Output (RF Test)

4.3.1 Green Power Indicator LED Doesn't Light

Refer to Schematic Number 10043990.

1. Is the cooling fan running?
2. If the fan is not running, check to see that the 1U1000 is plugged into a live outlet. Check the line cord, is the line cord plugged into the 1U1000 completely?
3. Check the AC fuse located in the AC receptacle on the rear panel.
4. Check the output voltage from PS1, there should be +15VDC, -15VDC and +5VDC.
5. If there is no output:
 - Check the AC input to PS1. The AC input should be equal to the AC Line Voltage. If there isn't any AC input, the power switch could be defective or there could be an open in the wiring or other component.
 - Check the fuse on the AC input located in PS1, if okay, remove the output connector from PS2, recheck the D.C. output voltage, if voltage is present without load, there may be a short on the output of PS1.

4.3.2 Low or No RF Power Output (DC Test)

If the power indicator is lit (green):

1. Check the position of the RF gain control.
2. Check the RF input power to the 1U1000, is it the correct frequency range and amplitude.
3. Check the RF output connections, is it correctly connected to the load? Is the coax cable defective?
4. Check the following voltages on the Power Supplies. If any of the voltages are out of tolerance, correct the problem before further troubleshooting.

| | | | | | |
|------|------|-------|------|------|-------|
| P2-1 | +5V | ±0.4V | P3-1 | +24V | ±0.4V |
| P2-2 | +5V | ±0.3V | | | |
| P2-5 | +15V | ±0.4V | | | |
| P2-8 | -15V | ±0.4V | | | |

5. If the voltages in Step 4 are correct, check the voltage to the RF Assembly (A1).
6. Check the voltage on the feedthrough caps of the A1 variable gain amplifier, with the RF gain control at maximum gain. Troubleshoot any incorrect voltages.

| | |
|-----|------------|
| FL2 | +24V ±0.4V |
| FL3 | -15V ±0.4V |

4.3.3 Low or No RF Power Output (RF Test)

NOTE: The DC Tests specified in Section 4.3.2 should be completed before conducting the RF tests specified in the following sections.

The Model 1U1000's typical gain response at -20 dBm input and the Power Output in Watts at 0 dBm input is shown in Figure 4-1 and Figure 4-2. The actual gain may vary considerably from that shown in Figure 4-1 but should be ≥ 30.0 dBm.




Figure 4-1 Gain at -20 dBm Input




Figure 4-2 Power Output at 0 dBm Input

4.4 SERVICING ETCHED CIRCUIT BOARDS

When soldering leads, use a hot 40-watt or smaller iron. Apply heat sparingly to the leads, not to the printed wiring on the board. Before installing new parts, clean holes to receive new part without forcing. Have new leads tinned to receive solder quickly with a minimum of heat and without residue.

WARRANTIES: LIMITATION OF LIABILITY

Seller warrants (i) that seller has title to the goods sold and (ii) that Amplifiers (all parts excluding traveling wave and vacuum tubes), Antennas, field monitors, field probes, field analyzers, field analyzer processor units, system controllers, system interlock, power meters, leak detectors, RF conducted probes, RF conducted clamps, Multi-tone, EMI receiver systems, RF down converters, RF conducted immunity systems, conducted immunity accessories, radiated immunity test systems, safety meters, safety sensor heads, tripods, directional couplers, waveguide adapters, termination loads, load attenuators, impedance stabilization networks, and coaxial cables will be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from date of shipment shown on AR RF/Microwave Instrumentation invoice.

All modules, used in the amplifiers for the 1-6 GHz, 4-18 GHz, 6-18 GHz, all HPM products, and other applications, are hermetically-sealed. This sealing process protects the internal hybrid circuitry from humidity that could compromise the long term reliability of the product. These modules are not field-repairable and should *never* be opened outside of AR's Microelectronics Lab. The modules in these product lines have a security label on two sides of the modules between the housing and lid/cover. If the security label is removed and or cut, the warranty of the module will be voided.

Vacuum tubes in the 'L' series amplifiers, traveling-wave tubes in TWT amplifiers, and power heads will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year.

Contact AR RF/Microwave Instrumentation for warranty information regarding items not listed.

Seller's sole responsibility in fulfilling these warranties shall be to repair or replace any goods which do not conform to the foregoing warranties or, at seller's option, to give buyer credit for defective goods. The warranty is valid only when used in the country specified at time of order. Warranty service must be obtained from the repair facility designated at that time. If warranty service is not available in the country where the equipment is to be used, it must be returned to AR RF/Microwave Instrumentation. Warranty service will be provided only for defective goods which are returned within the warranty period, freight costs prepaid to AR RF/Microwave Instrumentation or its designated repair facility.

There are no other warranties, express or implied, including any warranty of merchantability or fitness. Seller shall not be responsible for any incidental or consequential damages arising from any breach of warranty.

No person other than an officer of Amplifier Research Corporation, has any authority to bind seller to any affirmation, representation or warranty except as specifically included in the preceding terms and conditions.

